

Speciale Strumentazione 2025

Offerte valide fino al 31 dicembre 2025
salvo esaurimento scorte

X-Smart APEX LOCATOR

DENTSPLY SIRONA

Localizzatore apicale con misuratore canale

Design ergonomico e compatto

- Display a colori ad alta risoluzione (480x800 pixel) ed elevata visibilità con touch-screen attivo anche con utilizzo di guanti.
- Interfaccia utente con ampia area di visualizzazione, immagine grafica avanzata del canale radicolare.
- Gestione semplificata dei cavi con ganci per lima e clip labiale che si collegano ad una delle prese del cavo di misurazione.
- Connettore USB-C con design simmetrico per un orientamento flessibile.
- Spegnimento automatico dopo 5 - 15 minuti.
- Possibilità di controllo dei segnali acustici.
- Frequenze di lavoro: 500 Hz - 8 kHz.
- Batteria agli ioni di litio; ricarica completa in 3 ore.
- Funzione opzionale per il salvataggio delle preferenze dell'utente per le posizioni predefinite del canale radicolare.

Dimensioni:
L. 95 mm - H. 111 mm - P. 146 mm

La confezione contiene:

- 1 localizzatore X Smart Apex Locator
- 1 cavo di misurazione
- 2 clip per file
- 2 clip labiali
- 1 sonda tattile
- 1 caricatore con spina

€ 1250,00



*Valore commerciale € 735,00

01 Pack

- 1 contrangolo T2 Energo 1:1 +
- 1 contrangolo T2 Energo 1:5 +
- 1 turbina T2 Control

€ 999,00

Per le caratteristiche relative ai manipoli,
vedi pag. 2

03 Pack

- 1 contrangolo T2 Energo 1:5 +
- 1 turbina T2 Control

€ 699,00

02 Pack

- 1 contrangolo T2 Energo 1:1 +
- 1 turbina T2 Control

€ 650,00

04 Pack

- 1 contrangolo T2 Energo 1:1 +
- 1 contrangolo T2 Energo 1:5

€ 699,00

Speciale Detraibilità

Piccole attrezature
fino a € 423,00

Deduzione integrale
nell'anno





T2 Energo 1:1

DENTSPLY SIRONA

Contrangoli precisi ed efficienti, dalle dimensioni ridotte

- Nuovo design degli ingranaggi che ottimizza la riduzione dell'abrasione e l'usura.
- Funzionamento molto silenzioso grazie ad un sistema di spray 4x2 ugelli.
- Vibrazioni interne ridotte.
- Rumorosità: < 60 dBA.
- Fibra ottica migliorata (fino a 40 Klux).
- Testina più piccola con maggiore sporgenza della fresa per un migliore accesso alle preparazioni più profonde.
- Manipoli leggeri e robusti realizzati in una miscela ottimizzata di acciaio e titanio.
- Tecnologia Safe Head: riduce la temperatura del manipolo durante l'uso, dotato di filtro dell'acqua di raffreddamento integrato.

Contrangolo con luce, ideale per rifiniture.

- Rapporto 1:1, anello blu.
- Spray singolo.
- Velocità massima: 40.000 rpm.
- Per frese WB: Ø 2,35 mm.
- Peso: 54 g.

Garanzia: 2 anni

Listino € 735,00

€ 390,00

Turbina K9L fibra ottica Akos

AKOSDENT

Turbina predisposta per attacco multiflex Kavo, spray quadruplo, serraggio fresa Push Button.

Listino € 287,40

€ 180,00



Contrangolo T2 Energo 1:5

DENTSPLY SIRONA

Contrangolo ideale per la preparazione di cavità e di monconi

- Rivestimento in acciaio inossidabile che garantisce eccellente robustezza e leggerezza.
- Resistenza ai trattamenti di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.
- Testina di dimensioni ridotte (Ø 8,9 mm - altezza 14,04 mm).
- Elevata riduzione del peso (- 72 g) che assicura un eccellente comfort operativo.
- Eccellente illuminazione, ottimale per una perfetta visibilità dell'area di lavoro (40 kLux).
- Tecnologia Safe Head che riduce la temperatura ed il riscaldamento dello strumento.
- Utilizza frese FG Ø 1,6 mm con velocità MAX di 200.000 giri/min.
- Estremamente silenzioso < 60 dB(A).
- Filtro acqua integrato.
- Sterilizzabile in autoclave.

Listino € 992,00 **€ 410,00**



T2 Control

DENTSPLY SIRONA

Turbina affidabile e resistente, in grado di garantire prestazioni elevate continue

- Valvola anti-reflusso.
- Robusti cuscinetti a sfera in ceramica.
- Dynamic Speed Control per un funzionamento più fluido e meno strappi.
- Idonee per le comuni versioni ad innesto rapido (Click & Go).
- Spray quadruplo.
- Livello di rumorosità basso.
- Coppia ideale per una preparazione potente e continua; velocità costante durante i trattamenti che permette di evitare danni termici per il dente e di ridurre il livello di rumore.
- Velocità di rotazione: 250.000 giri/min.
- Dimensioni della testina: Ø 11,9 x H 13 mm.
- Potenza: 22 W - Con luce - Peso: 54 g.

Attacco: Kavo - W&H - NSK - Sirona

Garanzia: 2 anni

Listino € 830,00

€ 390,00

SMARTtorque Lux S619 L

KAVO

Turbina con luce

Eccezionali prestazioni grazie all'alta qualità KaVo di materiali e lavorazione, nonché da numerosi dettagli intelligenti.

- 26 watt di potenza a soli 3,0 bar.
- Sistema di serraggio a pulsante .
- Corpo testina compatto: 14,5 mm (altezza) Ø12,5 mm (diametro).
- Spray a 4 getti per un raffreddamento ottimale.
- Cuscinetti a sfera in ceramica.
- Boccola di guida della fresa in carburo di tungsteno duro.
- Sistema di attacco KaVo MULTIflex.
- Funzionamento silenzioso, senza vibrazioni.
- Fotoconduttore ottico.

Garanzia: 1 anno

Listino € 937,00 **€ 479,00**



TI-940L Titanium

3TECH

Turbina in titanio ultra leggera, dotata di cuscinetti in ceramica

- Testina standard
- Ultra leggera: 47 g
- Funzionamento silenzioso: 55 dB
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema autopulente della testina
- Velocità: da 280.000 a 320.000 giri/min.
- Intensità luminosa: 25.000 LUX
- Numero di spray: 4
- A pulsante.
- Pressione: da 2,5 a 3 bars
- Tipo di attacco: Multiflex Kavo.

Disponibile con attacco NSK e Sirona

Garanzia: 1 anno

€ 264,00

Sistema Automatico di Pulizia e Lubrificazione

CARLO DE GIORGI

Un'efficace manutenzione è essenziale per garantire prestazioni elevate e una lunga durata degli strumenti odontoiatrici. Il sistema di lubrificazione automatica **H6005/H6025** rappresenta una soluzione innovativa per la pulizia e la lubrificazione di manipoli e turbine, progettata per ottimizzare il tempo e migliorare l'efficienza operativa nei tuoi trattamenti.

La versatilità del sistema **H6005/H6025**: E' compatibile con una vasta gamma di manipoli e turbine, inclusi i marchi più noti come NSK, KaVo, W&H, Bien-Air e Sirona.

- Pulizia e lubrificazione simultanea di 3 strumenti
- Collegamento elettrico e aria compressa

Listino € 1.100,00

€ 850,00

H6005

Pulizia e lubrificazione del manipolo con 2 motori di tipo E ad alta velocità / 1 a bassa velocità.

H6025

Pulizia e lubrificazione del manipolo con 1 motore tipo E ad alta velocità / 2 a bassa velocità.

Dotazione inclusa:

- 1 attacco E-type per contrangoli
- 2 attacchi Midwest 4 vie

Compatibilità: NSK, KaVo, W&H, Bien-Air, Sirona



Turbina S-Max M900KL

NSK

Turbine dal design ergonomico

- Corpo in acciaio inossidabile, molto resistente.
- Cuscinetti in ceramica e nuova forma del rotore con aumento della potenza massima a 26 W.
- Sistema "Clean Head" che impedisce l'ingresso di fluidi orali ed agenti inquinanti all'interno della testina.
- Spray quadruplo.
- Fibre ottiche Cellular Glass da 25.000 Lux che garantiscono un'ottima visibilità, anche dopo ripetute sterilizzazioni in autoclave.
- Meccanismo Push che genera una grande forza di bloccaggio della fresa ed una maggior sicurezza del paziente.
- Autoclavabili a 135°C max.

Attacco Multiflex Kavo

- Testina Standard
- Velocità di rotazione: da 360 a 430.000 giri/min.
- Dimensioni della testina: Ø 12,1 x H 13,3 mm.
- Potenza: 26 W.

Garanzia: 1 anno

€ 388,00



TR-740L

3TECH

Turbina potente, leggera e silenziosa, con testina standard

- Sistema rotante e di fissaggio della fresa a pulsante, migliorato
- Velocità: < 300.000 rpm
- Intensità luminosa: 25.000 Lux
- n° spray: 4
- Peso: 71 g
- Pressione: 2,5-3 bar
- Funzionamento silenzioso: ≤ 55 dB(A)

Disponibile con attacco KaVo e NSK

Garanzia: 1 anno

€ 238,00

MASTERtorque Lux M9000L KAVO

Turbina con luce

La fresa si arresta completamente in un solo secondo (*Direct Stop Technology*). La valvola antiritorno impedisce la penetrazione di sporco contaminato all'interno del corpo della testina. La potenza della MASTERtorque risulta pari a 23 watt. Significativa riduzione di pressione sonora a 57 dB(A). Il piccolo corpo della testina rappresenta la garanzia di buona esecuzione del lavoro. Le uscite del fascio luminoso e dello spray sono tra loro sfalsate (visuale ottimale). Il microfiltro garantisce un raffreddamento dello spray sempre efficace. Durata superiore alla media ed un eccellente funzionamento privo di vibrazioni. Con 25.000 Lux consente di illuminare, senza ombre, la zona operativa.

Attacco Multiflex Kavo

Listino € 1.820,00

€ 869,00



Ti-940L Titanium

3TECH

Turbina in titanio ultra leggera, dotata di cuscinetti in ceramica

- Testina standard
- Ultra leggera: 47 g
- Funzionamento silenzioso: 55 dB
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema autopulente della testina
- Velocità: da 280.000 a 320.000 giri/min.
- Intensità luminosa: 25.000 LUX
- Numero di spray: 4
- A pulsante.
- Pressione: da 2,5 a 3 bars
- Attacco Multiflex Kavo

Disponibile con attacco NSK e Sirona

Garanzia: 1 anno

€ 257,00

Contrangolo E25L

KAVO

Contrangolo moltiplicatore (1:5) ad alta velocità, con fibra ottica

- Manipolo ad alta velocità (anello rosso) - Lavoro rapido e preciso grazie all'impiego di testina, mandrino e cuscinetti ceramici ancora più piccoli
- Massima affidabilità grazie allo spray a tre getti e al filtro dell'acqua intercambiabile
- Efficiente intensità luminosa grazie all'impiego di conduttori ottici a 25.000 Lux

Garanzia 24 mesi

€ 745,00



TR-740L

3TECH

Turbina potente, leggera e silenziosa, con testina standard

- Sistema rotante e di fissaggio della frese a pulsante migliorato
- Velocità: < 300.000 rpm
- Intensità luminosa: 25.000 Lux
- N° di spray: 4
- Peso: 71 g
- Pressione: 2,5-3 bar
- Funzionamento silenzioso: ≤ 55 dB(A)

Disponibile con attacco KaVo e NSK



Garanzia: 1 anno

€ 228,00



Green L2500

3TECH

Contrangolo deale nelle procedure di profilassi e lucidatura a bassa velocità

Rapporto 6:1 (anello verde) • Velocità max: 2.500 rpm

Mandrino a triplo morso • Testina rimovibile

Cuscinetti in ceramica • Spray singolo

Fibra ottica: P 24.000 LUX • Per frese Ø 2,35 mm.

Testina: Ø x H: 9,5 x 14,1 mm • Peso: 78,4 g.

Rumorosità: P 70 dB

Garanzia: 1 anno

Listino € 420,00

€ 320,00



S-MAX M25

NSK

Manipolo contrangolo anello blu

Corpo in acciaio inossidabile, dotato di:

- spray singolo
- sistema Clean Head
- cuscinetti in ceramica.
- Per frese CA (Ø 2,35)
- Autoclavabile fino a 135 °C
- Rapporto 1:1
- Velocità massima: 40.000 giri/min.

Listino € 669,00

€ 330,00

S-MAX M25L

fibre ottiche in vetro Cellular Glass

- spray singolo
- sistema Clean Head
- cuscinetti in ceramica.

Listino € 900,00

€ 460,00

T2 Line A200L

DENTSPLY SIRONA

6376177

Solida serie di manipoli contrangoli della categoria Comfort

La qualità ed il know how Sirona si fondono in questa serie di prodotti che, con la loro funzionalità e affidabilità, permettono di concentrarvi completamente ed esclusivamente sul trattamento del paziente. Interfaccia ISO universale, impugnatura confortevole grazie agli involucri in titanio, robusti cuscinetti in ceramica, ISOslider per micromotori con e senza fibre ottiche, illuminazione ottimale per una buona visibilità durante i trattamenti igienicamente perfetti: sterilizzabili e termodisinfettabili.

- Corpo in titanio termoformato

- 3 spray

- Fibra ottica 25.000 lux

- Cuscinetti in ceramica

- Bloccaggio frese a pulsante.

- Autoclavabile e termodisinfettabile.

Garanzia 24 mesi

1:5 anello rosso per frese FG
velocità max 200.000 rpm

Listino € 1.009,00

€ 749,00



Made in Germany

VELOCE Andante



• Con luce - 2:1
anello verde

3497459

Listino € 470,00

€ 396,00

Senza luce - 2:1
anello verde

Cod. 3497458

Listino € 410,00

€ 306,00



Con luce - 1:5
anello rosso

3421998

Listino € 1.410,00

€ 605,00

Senza luce - 1:5
anello rosso

Cod. 3421999

Listino € 1.306,00

€ 509,00

Contrangolo 2:1

Contrangolo con o senza luce.
Trasmissione 2:1 (verde).
Raffreddamento interno.
Spray d'acqua interno.
Velocità massima di ingresso:
40.000 giri/min.
Impugnatura ergonomica.
Sistema di cambio frese a pulsante.
Rivestimento in cromo.
Connessione INTRAmatic®.
Testa rimovibile.

Contrangolo 1:5

Velocità massima di conduzione
40.000 U/Min.
Velocità massima di rotazione 200.000
U/Min.
Trasmissione 1:5 (rosso).
Fresa FG con diametro di 1,6 mm.
Raffreddamento ad acqua >50 ml/
min. in conformità con la norma DIN
EN ISO 14457.
Il manipolo può essere montato su
tutti i motori INTRAmatic® e sui motori
con connessione in conformità alla
norma DIN EN ISO 3964.
Barra luminosa a fibre ottiche fino a
25.000 LUX.

Veloce Andante Pack

Turbina Veloce® Andante:

Programma ad alta velocità.

Rivestimento: cromo.

Dimensioni della testina: standard.

Potenza: 21W.

Spray: 4 fori.

Connessione: KaVo Multiflex®.

Connettore rapido Veloce®.

Raccordo Veloce® Andante:

Raccordo Veloce® Andante:

Connessione: 4 fori.

Sistema/marca: Kavo Multiflex®.

Regolatore d'acqua: No.

Contrangolo Veloce® Andante:

Programma a bassa velocità.

Rivestimento: Cromo.

Trasmissione: 1:1.

Raffreddamento: interno.

Velocità massima di ingresso 40.000
giri/min.

Per motori INTRAmatic®.



Senza luce

34E7921

€ 840,00

Con luce

34E7878

€ 940,00

S-Max M65

NSK



Manipolo diritto in acciaio
inossidabile

- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min -1
- Senza Luce
- Spray Singolo

Listino € 450,00

€ 341,00

2 anni di garanzia

Surgical Power Pro L-40

3TECH

Manipolo chirurgico LED
dotato di presa ergonomica,
affidabile e robusto

- Rapporto: 1:1, anello blu.
- Velocità max: 40.000 rpm.
- Per fresa chirurgiche: Ø 2,35 mm.
- Dotato di doppio spray aria/acqua:
esterno ed interno.
- Illuminazione efficace; intensità luminosa:
<25.000 Lux.
- Pressione: da 2,5 a 3 bar.
- Rumorosità: ≤ 70 dBa.
- Peso: 93,8 g.

Garanzia: 1 anno

€ 239,00



HD-7L Manipolo ablatore

DTE

Manipolo ad ultrasuoni,
compatibile attacco Satelec

Il prodotto è molto resistente in quanto può essere sottoposto a temperature e pressioni elevate senza crepe o deformazioni. Grazie al suo design leggero ed ergonomico, permette di lavorare comodamente senza causare affaticamento alla mano dell'odontoiatra.

- Scaler piezoelettrico realizzato in materiale sintetico.
 - Sterilizzabile in autoclave e termo-disinfettabile
 - Compatibile con i sistemi di connessione e gli inserti Satelec e DTE
 - Con luce
- Garanzia: 6/12 mesi

Listino € 260,00

€ 125,00



Tri-Scaler Compact

R&S

Ablatore ad ultrasuoni efficace e potente, dotato di funzioni per l'ablazione del tartaro, la parodonzia e l'endodonzia

- 3 modalità di utilizzo possibili: ablazione del tartaro (G), parodonzia (P) ed endodonzia (E).
- Regolazione della potenza a seconda delle vostre necessità (da 3 a 20 W) per un adattamento preciso dell'intensità delle vibrazioni.
- Manipolo autoclavabile fino a 135°C.
- Pulsante di regolazione per l'erogazione dell'acqua.
- Compatibile con gli inserti Satelec® e NSK.

HW-3H Manipolo ablatore

WOODPECKER

Manipolo compatibile
con ultrasuoni EMS

Manipolo per sistema di pulizia ad ultrasuoni, rimovibile, in titanio e sterilizzabile in autoclave. Il manipolo Woodpecker è compatibile con i dispositivi EMS.

- Smontabile
 - Realizzato in titanio
 - Autoclavabile
 - Compatibile con i dispositivi EMS
 - Senza luce
- Garanzia: 6/12 mesi

€ 95,00



AP-H Plus

Manipolo per Air-Polishing

Ideato per combinare i classici trattamenti di rimozione del biofilm batterico e delle pigmentazioni estrinseche alle esigenze più specifiche derivate dagli interventi su tasche parodontali e perimplantiti.

L'attacco standard M4-Midwest dona all'AP-H Plus la più ampia compatibilità possibile.

Attualmente a disposizione anche gli attacchi NSK®, KAVO®, SIRONA®.

Listino € 620,00

€ 425,00



Air Prophy Plus

Manipolo sbiancatore

Affidabile, semplice e dalla facile manutenzione.

- Punta ruotabile a 360°, autoclavabile, dotato di un meccanismo per una veloce disconnessione.
- Sistema anti-retrazione per evitare le contaminazioni.
- Struttura in acciaio inossidabile, molto più robusto
- Proprietà antibatteriche nei condotti dove fluisce l'acqua.

Attacco Midwest (4 vie) - colore Bianco

Listino € 300,00

€ 175,00



Dimensioni:

cm. 18,8 x 15,9 x 8,1 - Peso: 519 g.

La confezione contiene:

1 manipolo staccabile + 1 cavo d'alimentazione
+ 1 pedale di controllo + 5 inserti (4S, 5S, 7S,
3S, 8S) + 1 tubo di alimentazione per l'acqua
+ 1 chiave dinamometrica + 1 chiave
endodontica + 1 mandrino endodontico
+ 4 lime endodontiche

Listino € 829,00

€ 336,00

Varios Combi Pro

NSK

Sistema innovativo che combina trattamento di scaling ad ultrasuoni con profilassi air polishing

Pedale multifunzione

Approfondite ricerche sul movimento del piede e sulla sensibilità sensoriale hanno contribuito alla progettazione del pedale di controllo multifunzionale, per offrire all'operatore la possibilità di utilizzare l'apparecchio senza mani e senza interruzioni. Utilizzando solo il piede, l'operatore può attivare o disattivare le diverse funzioni e modificare le impostazioni di potenza. Il pedale è dotato di un'apposita staffa per consentire lo svolgimento delle attività senza mani.

Funzione di pulizia automatica

La pulizia automatica pulisce automaticamente il manipolo e il tubo dopo le applicazioni con polvere o ultrasuoni.

Durante il ciclo di pulizia, il display mostra il tempo rimanente per completare il processo, che richiede circa 45 secondi dall'inizio alla fine

Display di facile lettura

Chiara visualizzazione delle funzioni per una miglior sicurezza ed efficienza operativa. In questo modo l'operatore può confermare rapidamente il programma in uso (sopragengivale, sottogengivale o ad ultrasuoni), il livello di potenza (10 livelli) ed il volume dell'acqua.

Il dispositivo è composto da:

- VARIOZ COMBI PRO con ablatore
- + Prophy System (include manipolo con puntale a 60° per profilassi supragengivale)
- + polvere Flash Pearl(5 buste da 15 g)
- + manipolo Varios2 Lux led ablatore
- + 3 inserti (G4, G6, G8)
- + pedale multifunzione

Il Kit Perio si compone di:

- Manipolo per igiene periodontale
- Serbatoio di polvere

- Per connessione con Vario Combi Pro
- Punte Perio-Mate (40 punte sterili)
- Polvere Perio-Mate (1 flacone da 160g)

Il manipolo Varios2 Lux ha le seguenti caratteristiche:

- Doppia luce LED
- Motore iPiezo Engine®
- Vasta gamma di punte
- Connessione per Vario Combi Pro

Listino € 9.056,00

€ 4650,00



UDS-K

3480080

WOODPECKER

Ablatore ad ultrasuoni

- Manipolo autoclavabile
- Ricerca automatica della frequenza

Listino € 566,00

€ 185,00



UDS-K Led

Listino € 661,00

€ 190,00

Kit manipolo Newtron

ACTEON SATELEC

Manipolo ablatore Newtron,
di colore grigio

Manipolo dal rivestimento resistente rinforzato con particelle di vetro.

Non crea surriscaldamento, è sterilizzabile in autoclave, è compatibile con tutta la gamma di punte Satelec. Dotato di spray. (RT9)

Il kit comprende:

- Manipolo ablatore
- + 3 chiavi dinamometriche senza inserti
- + 1 box per sterilizzazione autoclavabile

Listino € 479,00

€ 259,00



331 470 8680 375 617 5875

www.alkimisia.it • info@alkimisia.it

Unità chirurgica Piezon Surgybone

SILFRADENT

SURGYBONE 300 nasce per soddisfare tutte le necessità operative di routine all'interno dello studio, efficienze di spazio comprese. Grazie all'estrema versatilità dovuta all'apertura delle funzioni, selezionando direttamente il programma ENDOS, potrai trasformare una macchina chirurgica evoluta in un apparecchio ad ultrasuoni altamente performante. Alla portata di tutti, sempre pronto all'uso, Surgybone sfrutta la tecnologia piezo elettrica a 360° con un unico manipolo.



Un ampio Display a cristalli liquidi permette di visualizzare i dati impostati.

Consolle comandi a pulsanti diretti per una precisa e rapida programmazione.

Regolazione della potenza in base ai differenti strumenti taglienti, non taglienti, leviganti, endodontici.

Massima precisione di taglio senza danno ai tessuti molli, evitando necrosi da surriscaldamento.

Regolazione della funzione vibra.

Una tecnologia basata sulle frequenze ultrasoniche che permette di osteotomie di grande precisione, con controllo costante della profondità e della lunghezza di incisione.

Area di utilizzo

Rialzo del seno per via crestale
Estrazioni
Apicectomia
Cistectomia
Prelievo osseo
Espansione di cresta
Scollamento membrana di Schneider
Osteoplastica, Osteotomia
Preparazione del sito implantare
Chirurgia Ortodontica
Endodonzia

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione: 230 V – 50/60 Hz -

100-115V 50/60 Hz (opzionale)

Potenza nominale: 170 VA

Vibrazione massima: 200 micron

Lunghezza cavo manipolo: 2000 mm

Frequenza di lavoro: 20 – 32 KHz

Pedale: pneumatico

Portata circuito idraulico: 0 – 50 ml/min

Peso: 4,9 Kg

Dimensione: LxPxH: cm 27×23,5×17

DI IM – irrigatore monouso

Caratteristiche manipolo

Taglio micrometrico

Taglio selettivo

Effetto cavitazione

Riduzione riscaldamento tessuti

Massima visione del campo operatorio

Rispetto dei tessuti molli

Riduzione del dolore

Diminuzione dei tempi di riabilitazione

Dischi in ceramica ad alto rendimento

Deflussore esterno al cavo manipolo

Leggero e silenzioso

Realizzato in materiale testato per oltre 20.000 cicli di sterilizzazione

Unità Chirurgica + 6 Inserti

€ 2985,00

SGMS ER20i

NSK

Contrangolo in acciaio inox
per implantologia

Senza luce, con testina Ultra-Miniature.

Ideale per soddisfare ogni esigenza chirurgica progettato per essere utilizzato con Torque operativo fino a 50 Ncm; dotato di indicatore di profondità regolabile per monitorare la perforazione ossea in tutte le situazioni.



- Rapporto: 20:1 (anello verde)

- Torque: Max 50 Ncm.

- Velocità massima: 2.000 rpm.

- 2 tipi di indicatore di profondità (8 mm e 12 mm) per l'SGMS-ER20i.

- Autoclavabile fino a 135°C.

- Testina Miniature, non comune tra i manipoli chirurgici, espande le traiettorie di utilizzo e aumenta la visibilità del campo d'intervento.

- Sistema di raffreddamento interno ed esterno per una costante erogazione dell'acqua nell'area di lavoro.

- Serraggio dello strumento a levetta.

Garanzia: 1 anno

Listino € 927,00

€ 750,00

Implanter Plus Led

WOODPECKER

Motore per implantologia

Dotato di monitor LCD da 7 pollici, a colori e retro illuminato (Led), con tecnologia Touch Screen. Interfaccia intuitiva per il massimo comfort, informazioni in tempo reale su i dati dell'intervento.

Micromotore brushless compatto, silenzioso e potente



(fino ad 80 Ncm con riduzione 20:1)

Pedaliera multifunzione:
permette di selezionare i programmi e controllare i parametri, garantendo massima libertà di azione.

Pompa di irrigazione esterna
per un facile accesso.

- Torque elevato:
da 5 Ncm a 80 Ncm (20:1)
- Velocità regolabile: 300-40.000 g/m
- 8 Programmi memorizzabili
- Monitor Touch Screen LCD a colori 84 x 152 (7 pollici)

- Micromotore brushless sterilizzabile e termodisinfettabile
- Flusso irrigazione regolabile fino a 110 ml/min
- Alimentazione 220 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Dimensioni: 276 x 267 x 110 mm

La confezione contiene:

- Unità di controllo,
- Pedaliera multifunzione,
- Contrangolo per chirurgia 20:1 a LED

€ 1749,00



WI-75 E/KM

W&H

Contrangolo per esigenze chirurgiche più elevate

Gli interventi chirurgici rappresentano una grande sfida. Questi vengono eseguiti con un gran numero di strumenti.

I contrangoli W&H grazie al loro acciaio inossidabile di alta qualità e al rivestimento antigraffio li rendono particolarmente robusti e durevoli.

Rapporto 20:1 **€ 675,00**

WP-1

WOODPECKER

Contrangolo per implantologia con riduzione 20:1

Silenzioso, Potente e Preciso

Possiede un torque elevato fino a 80 Ncm, rendendolo affidabile anche durante lavori con carichi importanti.

Disponibile anche nella versione a Led.

Robusto e duraturo

Realizzato in acciaio inossidabile con rivestimento antigraffio.

- Rapporto: 20:1
- Torque: Max 80 Ncm
- Velocità Max: 2.000 g/m
- Bloccaggio: Push button
- Illuminazione: 25.000 Lux (versione a led)
- Spessore testina s/fresa: 14,9 mm
- Ø fresa: 2,35 mm
- Peso 80 gr.

Listino € 399,00

€ 345,00



S-Max SG20

NSK

Contrangoli ideati appositamente per le applicazioni chirurgiche

Offrono la sicurezza ed il comfort indispensabili per operare in assoluta tranquillità, rispondendo alle diverse esigenze cliniche.

Caratteristiche:

- Corpo in titanio, leggero e resistente.
- Trattamento Duracoat.
- Elevata potenza (fino a 80 Ncm).
- Sistema di raffreddamento interno ed esterno.
- Doppio sistema di auto-protezione.
- Velocità massima: 2.000 rpm.
- Autoclavabili a 135 °C.
- Disponibili nella versione con e senza luce.

Garanzia: 2 anni.

- Con luce.
- Rapporto 20:1.
- Torque Max 80 Ncm.
- Velocità max 40.000 rpm.

Listino € 1.600,00 **€ 750,00**

331 470 8680 375 617 5875

www.alkimisia.it • info@alkimisia.it

Chiropro 3rd + CA 20:1

BIEN AIR

3470361

Motore per implantologia e chirurgia odontoiatrica di 3^a generazione

Navigazione intuitiva con un'unica manopola di controllo

PRECISIONE ASSOLUTA

Grazie a un sistema elettronico ad alta precisione, la coppia selezionata sulla console corrisponde esattamente alla coppia ottenuta all'uscita dello strumento*. Pertanto, non è necessaria alcuna calibrazione aggiuntiva. È semplice come sembra.

SEMPLICE, ANCHE NELLA MANUTENZIONE

La manopola di controllo può essere facilmente rimossa dalla console per la sterilizzazione. Inoltre, l'area di controllo è protetta da un vetro

ad alta resistenza e facile da pulire. La semplicità sta anche nei dettagli.

NAVIGAZIONE INTUITIVA

Grazie alla sua unica manopola di controllo, la navigazione è un gioco da ragazzi. Ruota la manopola per scorrere i menu e poi conferma la selezione con una semplice pressione.

Contrangolo con luce AC 20:1 L Micro-Series
2 anni di garanzia

Micromotore MX-i LED con cuscinetti in ceramica
3 anni di garanzia

Coppia massima 70 Ncm

Listino € 3.349,00

€ 3200,00



Chiropro 3rd Pack + CA 20:1 LMS + pedale wireless + Triopack MANUTENZIONE

BIEN AIR

3464024

Motore per implantologia e chirurgia odontoiatrica di 3^a generazione

PRECISIONE ASSOLUTA

Grazie a un sistema elettronico ad alta precisione, la coppia selezionata sulla console corrisponde esattamente alla coppia ottenuta all'uscita dello strumento*. Pertanto, non è necessaria alcuna calibrazione aggiuntiva. È semplice come sembra.

SEMPLICE, ANCHE IN MANUTENZIONE

La manopola di controllo può essere facilmente rimossa dalla console per la sterilizzazione. Inoltre, l'area di controllo è protetta da un vetro ad alta resistenza e facile da pulire. La semplicità si ritrova anche nei dettagli.

NAVIGAZIONE INTUITIVA

Grazie al singolo pulsante di controllo, la navigazione è un gioco da ragazzi. Ruota il pulsante per scorrere i menu e conferma la scelta con una semplice pressione.

Contrangolo illuminato CA 20:1 L Micro-Series.

Micromotore LED MX-i con cuscinetti in ceramica.

Coppia massima: 70 Ncm.

Garanzia: 3 anni

Listino € 3.619,00

€ 2899,00



Surgi-Mate Pro M3 Precision Tech

DENTALICA

Innovativo motore chirurgico di 3^a generazione

Sviluppato per supportare il clinico in modo puntuale ed affidabile. Precisione, potenza e funzionalità sono le caratteristiche vincenti di Surgi-Mate Pro M3. Una peculiarità di questo motore? La pompa peristaltica è silenziosissima.

DIMENSIONI COMPATTE E AMPIO MONITOR TOUCH
Surgi-Mate Pro M3 ha un design compatto e facilmente collocabile anche in spazi di lavoro ridotti, ma presenta un monitor di controllo touch con ampie dimensioni così da poter controllare ed impostare in modo immediato tutte le funzionalità.

CONTROLLO IMMEDIATO DEI PARAMETRI

Tutti i parametri possono essere controllati all'istante: curva di torque, velocità, torque impostato, volume di irrigazione, programma ecc. Ogni valore è ben visibile per una sicurezza lavorativa garantita.

TEST DEL TORQUE DEL MANIPOLO

La funzione integrata del test del manipolo permette di avere la certezza di lavorare sempre con standard elevati e precisi, in ogni occasione.

VELOCITA', TORQUE MASSIMO

E VOLUME IRRIGAZIONE

Il motore permette di impostare una velocità tra 100 e 40000 rpm, un torque fino a 70 Ncm. Inoltre, il volume massimo di irrigazione è superiore a 90 ml/min: tutto quello che serve per interventi di successo.

10 PROGRAMMI MEMORIZZABILI

E SALVATAGGIO DATI

E' possibile memorizzare fino a 10 programmi completamente personalizzabili. Inoltre, è possibile salvare ed archiviare i dati del singolo intervento per una memoria storica alquanto utile (programma, velocità, torque, volume di irrigazione).

€ 1885,00



Micromotore Traus SIP 10 F.O.

SAESHIN

Innovativo motore per chirurgia ed implantologia

Completo di manipolo per implantologia 20:1 (Traus CRB26LX con fibra ottica), con potenza selezionabile fino a 80 N.cm, presenza del sistema di doppia calibrazione integrato che si avvale di meccanismi sia elettronici che meccanici per garantire torque e velocità costanti durante le applicazioni uniformandoli in modo preciso al manipolo adottato, illuminazione LED a più di 32.000 LUX. Consolle dal design elegante e di facile manutenzione, con ampio display retroilluminato.

- Velocità: 20:1 da 30 a 2000 giri
- Torque: 20:1 da 5,00 a 55 Ncm
- Pompa portata massima: 75 ml/min.
- 10 programmi con funzione di memoria
- Protezione su sovraccarichi
- Velocità e Torque indicati sul display
- Controllo a pedale ergonomico.

€ 1589,00



Lampada a led D-2000

APOZA

Lampada polimerizzatrice Led

Dotata di luce a Led da 3/5/7 Watt selezionabili, a lunga durata, di ultima generazione, indicata in ogni campo di applicazione.

Produce meno calore per un maggiore comfort del paziente. Ha una memoria automatica che memorizza l'ultima modalità utilizzata. Se non viene utilizzata per più di 90 sec., entra automaticamente in stand by, ciò consente un risparmio energetico.



- Base di ricarica
- Utilizzazione del manipolo con e senza cavo
- 3 preimpostazioni di potenza: 3W 5W 7W

La confezione contiene:

- Manipolo fotopolimerizzatore
- Base ricarica
- Batteria al litio
- Cordone elettrico con adattatore
- Fibra ottica Ø 8 mm, sterilizzabile a 121°C
- Schermo protettivo arancione

€ 169,00

Puntale ricambio

€ 55,00



C-02 Classic Lampada wireless

PREMIUM



Lampada fotopolimerizzatrice

Lampada ad alta potenza grazie alla sorgente luminosa diretta inserita nel puntale.

Caratteristiche

- angolata 90° per facile accesso nei piccoli spazi
- intensità luminosa irradiata max 1500 mw/cm² lunghezza d'onda dominante 440-480 nm
- a batteria carica si possono effettuare più di 100 polimerizzazioni da 20" cad.
- misura lampada lunghezza 23,5 cm, Ø 2,7 cm
- peso 160 grammi
- tempi di lavorazione opzionali a 5, 10, 15, 20, 25 secondi

La confezione contiene:

- 1 Lampada
- 1 Puntale a 90° con LED (ruotabile, ad alta potenza fino a 1500 mw) inserito ad emissione diretta, Ø luce 10 mm
- 1 Schermo di protezione arancione a forma ovale con foro per puntale
- 100 protezioni igieniche monouso
- 1 alimentatore
- 1 base di ricarica con indicatore intensità di luce erogata (light meter)

Listino € 504,70

€ 220,00

CONDIZIONI DI VENDITA

Modalità di pagamento

Contrassegno / bonifico anticipato

Minimo d'ordine € 140,00; sotto tale importo verranno addebitate le spese di spedizione. Le spedizioni dei prodotti acquistati nel nostro deposito sono effettuate, su tutto il territorio nazionale, tramite corriere espresso. Nel caso in cui le spese di trasporto siano superiori a € 10,00, l'eccedenza sarà addebitata in fase di fatturazione.

Per contrassegni fino a € 500, verranno addebitati € 5,00; sopra tale cifra consigliamo il bonifico anticipato. I prezzi indicati sono al netto di Iva.

I suddetti possono subire variazioni senza preavviso causate da adeguamenti del listino del fornitore (aumento del costo delle materie prime, difficoltà di reperire le medesime; costo del carburante; ecc).

All'atto della consegna del materiale da parte del corriere, il cliente dovrà verificare che:

- il numero dei colli in consegna corrisponda a quello indicato nel DDT;
- gli imballaggi risultino integri, non danneggiati o compressi (no avariati) in alcun modo. In tal caso si dovrà accettare la merce con riserva.

La mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, così come la perdita o l'avaria, devono essere immediatamente contestate al corriere.

Non si accettano resi di prodotti su richiesta.



Lampada Curing Light LED-3200

3TECH

Lampada LED fotopolimerizzante
senza filo con radiometro incluso,
potente, maneggevole e leggera

- Intensità luminosa: 800-3200 mW/cm².
- 4 modalità di polimerizzazione: normale, impulsion, forte e super.
- Tempi preselezionati: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 20 secondi.

- Disattivazione automatica dopo 7 minuti.
- Lunghezza d'onda: 385 - 515 nm.
- Testina orientabile a 360°.
- Larghezza lente della fibra ottica: 10 mm.
- Dimensioni (Ø x H): 2,4 x 24 cm.
- Peso: 136 g.

Garanzia: 1 anno

La confezione contiene:

1 manipolo + 1 base di ricarica con radiometro integrato + 1 caricatore + 1 batteria al Litio + 100 guaine di protezione + 1 paio di occhiali protettivi + 1 schermo di protezione

€ 210,00

iLed

WOODPECKER

Lampada fotopolimerizzatrice
con testina in plastica, bianca

- Potenza costante di 2500 nm/cm²
- Testa con rotazione di 360°
- Design ergonomico.
- Batteria al litio da 3,7 V, antiesplosione.
- Ingresso corrente: CA 100 V-240 V

La confezione contiene:

Unità principale LED - Protettore luminoso -
Adattatore - Caricatore a piedistallo - Copertura
trasparente - Manuale - Certificato di qualità

Listino € 549,00

€ 125,00



D_LED II

D_DEVICE

Lampada fotopolimerizzatrice

Possiede un'emissione luminosa focalizzata migliorata ed un ampio spettro, fornendo una luce intensa e costante per una polimerizzazione rapida ed efficiente. Offre tre modalità tra cui scegliere, consentendo di personalizzare il processo di polimerizzazione.

Il suo design ergonomico la rende comoda da tenere in mano e facile da maneggiare, mentre la batteria ricaricabile garantisce ore di utilizzo continuo. Inoltre include lenti a polimerizzazione magnetica per una messa a fuoco precisa e un'intensità fino a 3000 mw/cm².

Dimensioni: 25 mm × 25 mm × 240 mm
Peso netto: 278 g - Bianca o nera

€ 175,00

X-Smart Plus

DENTSPLY
SIRONA

Motore Endodontico

Il motore endodontico X-Smart Plus è la scelta ideale per i professionisti che eseguono i trattamenti canalari radicolari con la tecnica a file singolo a movimento reciprocatore o con i tradizionali sistemi a rotazione continua.

Permette al professionista di concentrarsi completamente sul paziente e sul trattamento

grazie alla sua semplicità d'uso, all'eccellente visibilità ed accesso mediante il contrangolo miniature.

Oltre ai programmi preimpostati, il professionista può contare su ulteriori 6 programmi liberi da impostare secondo le proprie necessità e preferenze.

Facile da usare

Interfaccia con navigazione intuitiva e pulsanti di controllo dedicati per ogni funzione; funzione auto-reverse

Senza pedale

Pulsante on/off sul manipolo

Accesso e visibilità eccellenti

Grazie al contrangolo di dimensioni ridotte regolabile in 6 diverse posizioni

Massima versatilità

Ampia libreria con programmi preimpostati per i sistemi di sagomatura con movimento reciprocatore e rotazione continua e 6 programmi liberi per impostazioni individuali in rotazione continua.

Torque e velocità

Torque range: 0.6 – 4.0 Ncm. Speed range: 250 – 1'200 rpm.

La confezione contiene:

Unità centrale,
manipolo con cavo e connettore,
contrangolo X-SMART Plus 6:1,
supporto per manipolo,
ugello spray tipo F (usato per lubrificazione),
adattatore AC con prese intercambiabili,
manuale d'uso.

€ 1429,00



Dual Move Motor EMB, con reciprocazione

COLTENE

Motore Endodontico con rotazione continua + reciprocazione

- Manipolo leggero ed ergonomico
- 6 programmi di memoria personalizzabili con velocità e limite di torque
- Funzione Auto-Reverse su torque impostato

Listino € 1.095,00

€ 940,00

D_Endo Rotatory Pro

D_DEVICES

3490578

Motore Endodontico

Sistema endodontico avanzato con determinazione integrata della lunghezza, che ottimizza la precisione della preparazione del canale.

Offre funzioni automatiche come avvio, inversione e decelerazione apicale, garantendo sicurezza e facilità d'uso. Il suo design include uno schermo OLED visibile da qualsiasi angolazione. È dotato di un contrangolo regolabile, ideale per molteplici posizioni e procedure cliniche.

La batteria al litio da 3,7 V e 2000 mAh garantisce un'eccellente durata. Funziona con una coppia da 0,4 Ncm a 5,0 Ncm e ha un intervallo di velocità regolabile tra 100 e 1000 giri/min, consentendo una grande versatilità nel trattamento endodontico. È compatibile con una varietà di sistemi di lime, ottimizzandone l'utilizzo in diverse cliniche.



Listino 1050,00 **-50% € 525,00**



D-Locator

D_DEVICE

3490579

Rilevatore apicale

- Design moderno ed elegante con ampio schermo e robusta base in metallo.
- Precisione del 97,71%
- Lo schermo LCD è luminoso, chiaro e inclinabile.
- Gli accessori sono autoclavabili.
- Dimensioni: mm. 84 x 88 x 112 - Peso: 336 g
- Compatibile con il motore endodontico D-Endo.

€ 230,00

Manipolo Endodontico Traus Endo

SAESHIN

Leggero, maneggevole ed ergonomico. Cordless

Adatto a tutti i tipi di strumenti NiTi.

€ 465,00



Woodpex V

3479155

WOODPECKER

Localizzatore apicale da tavolo

- Batteria ricaricabile
- Schermo LCD da 4,5" chiaro e luminoso.
- Clip per file, gancio a labbro e sonda touch sono sterilizzabili in autoclave.
- Batteria: 3,6 V / 750 mAh.
- Dimensioni (Lx H x P): 8,4 x 11,2 x 8,8 cm.
- Peso: 336 g.

La confezione contiene:

**1 unità principale + 1 cavo di misurazione
+ 1 file clip + 1 gancio labiale + 1 sonda tattile
+ 1 batteria + 1 adattatore + 1 tester**



Garanzia 2 anni

Listino € 640,00

€ 199,00

Thermosealer TS-12

3TECH

Termosigillatrice per buste e guaine di sterilizzazione

- LED lampeggiante e bip sonoro al raggiungimento della temperatura impostata
- Tempo di preriscaldamento breve: 2-3 min.
- Tempo di saldatura: 6 sec.
- Largh./lungh. max della saldatura: 12mm / 30 cm
- Visibilità della zona di taglio
- Temperatura di sigillatura: da 175°C a 180 °C
- Potenza: 180 W
- Tensione: 110 V/50 Hz, 240 V/60 Hz
- Autospegnimento dopo 30 minuti di inattività
- Dimensioni (L x H x P): 44,2 x 30,5 x 12,5 cm
- Peso: 3,3 kg

Garanzia: 1 anno

€ 299,00



DB-4863

CARLO DE GIORGI

Lavatrice ad ultrasuoni con cestello in acciaio inox capacità 6 litri

Progettata per offrire una pulizia profonda e precisa, ideale per studi odontoiatrici, centri estetici e altri ambienti professionali.

Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, questo dispositivo garantisce affidabilità, sicurezza e risultati impeccabili per la pulizia di strumenti e accessori.

Caratteristiche

- Display digitale a LED a 5 colori, assicura una gestione intuitiva.
- Timer Digitale Programmabile, regolabile da 5 a 30 minuti per un controllo preciso dei tempi di pulizia e risultati ottimali.
- Doppii trasduttori nel serbatoio di pulizia, che migliorano l'efficacia della pulizia.

- Serbatoio di pulizia in acciaio inossidabile SUS304.
- Pannello di controllo con rilevamento capacitivo.
- Ventole di raffreddamento per funzionamento continuo.

Timer digitale

Selezionabile da 5 a 30 minuti

Frequenza ultrasuoni

46 ~ 48 kHz

Dotazione standard

Cestello in acciaio inox

Materiale vasca

Acciaio Inox SUS304

Dimensioni esterne

37 x 29 x 20,5 cm

Riscaldamento acqua

Temperatura preimpostata a 40°C-45°C-50°C-55°C-60°C

Listino 231,00

€ 579,00



Printex

TECNOMED

Etichettatrice per sterilizzazione a due linee di stampa

Indispensabile per la tracciabilità dei prodotti sterilizzati.

La confezione contiene:

- Etichettatrice
- Rotolo da 500 etichette (mm 26 x 16)

Ogni rotolo contiene 500 etichette dotate di:

- indicatore di avvenuta sterilizzazione
- doppio supporto adesivo per inserire
 - date di sterilizzazione e scadenza
 - numero di lotto

Garanzia: 12 mesi

Listino 231,00

€ 125,00

 **Alkimisia**
Il Personal Shopper dell'Odontoiatra
La scelta di poterci contare
www.alkimisia.it • 331 470 8680 • 375 617 5875